

Jontec Plaza

Grund- och toppolish för stengolv

Produktbeskrivning

Golvpolish med hög glans speciellt utvecklad för sten, terrazzo, oglaserade keramiska golv och marmor. Då produkten ger utmärkt vidhäftning på de flesta stenmaterial behövs ingen (annan) grundpolish. Den kan läggas enbart för att fylla porerna (1 lager) och för att underlätta den dagliga städningen, eller för att få hög glans varvid flera lager lägges.

Produktegenskaper

- Ger en varm hög glans och ett skyddsskikt
- Är slitstark
- Gulnar inte
- Utmärkt vidhäftning på sten
- Testad för extra halksäkerhet och godkänd enligt internationell standard (ASTM D-2047)

Produktfördelar

- Skyddar golvet mot slitage och underlättar den dagliga rengöringen
- Speciellt motståndskraftig mot häl- och klackmärken
- Gulnar inte av UV-ljus och ger ett bra helhetsintryck
- Kan användas som grundpolish för att lägga fler lager på, antingen av **Jontec Plaza** eller andra Jontec polishprodukter
- Ger ett stegsäkert golv

Bruksanvisning

Dosering:

Produkten är färdig att använda, skall inte spädas ut.

Användning:


Uppskurning (nollställning): Endast helt uppskurade, väl sköljda och fullständigt torra golv får behandlas.

Häll ut en mindre mängd på golvet och sprid ut jämnt med en polishapplikator i överlappande stråk på 1 – 1,5 m, medan produkten ännu är våt. Lägg ett lager på porösa golv utan att förändra dess utseende, för att underlätta den dagliga rengöringen. Lägg 2-3 lager vilket ger en varm, hög glans och underhåll golvet med normala underhållsmetoder (kombiskurning, spraypolering, etc), eller 1-2 lager varefter annan polish, ex vis Jontec Luna eller Jontec Matt lägges för halvmatt eller matt glans. Låt torka min 60 minuter efter sista lagret innan golvet beträds

Viktigt:

Får inte spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej förvaras i temperaturer under 5°C. Får inte användas utomhus eller i våtutrymmen. Läggas ej på glaserade klinker- och stengolv.

F2i



Jontec Plaza

Teknisk information

- Utseende: Mjölkaktig, vit vätska
 - Densitet [20°C]: 1.04
 - pH: 8.5 – 9.0
 - Täckförmåga: 15 -40 ml/m² (25 – 65 m²/ l.)
- Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter:

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad. Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:

Förvaras i sluten originalförpackning, får ej användas eller lagras vid temperaturer under 5°C.

Godkännanden

Halksäkerheten testad enligt ASTM D-2047

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7512699	2 x 5 l	Plastdunk

JohnsonDiversey AB (S)

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)
100 74 Stockholm
Tel. 08 77 99 300
Fax. 08 77 99 399
www.johnsondiversev.se

P99355ESE-02

JohnsonDiversey (FIN)

Artturinkatu 2 20200 Turku
PL 311 20101 Turku
Tel. 02 269 7222
Fax. 02 230 6726
www.johnsondiversev.com

© Copyright 2005 JohnsonDiversey