

Jontec Technique free

Grundpolish

Produktbeskrivning

Grundpolish för porösa och/eller slitna hårda golv som PVC, kvartsvinyl och sten. Kan även användas på linoleum. Speciella polymerer i produkten fyller igen porer, skapar bättre fästförmåga och minskar behovet av ytterligare lager av polish. Bättre fästförmåga ger även längre hållbarhet för varje polishbehandling.

Produktegenskaper

- Ger bra underlag och säkert fäste för toppolish
- Ger en semi-permanent behandling
- Fyller igen porer
- Minskar åtgången av toppolish
- Uppfyller Nordiska Svanens kriterier för filmbildande golvvårdsprodukter version 2.0

Produktfördelar

- Idealisk för säkert fäste på besvärliga underlag
- De flesta toppolishprodukter kan om man så önskar avlägsnas utan att denna förseglande produkt skadas
- Förbehandlar porösa eller skadade golv för att lättare kunna applicera polishprodukter
- Minskad åtgång av polish ger ekonomiska besparingar
- Ingår i JohnsonDiverseys breda sortiment av miljömärkta produkter

Bruksanvisning

Dosering: Brukslösning färdig att användas.

Användning:

Endast uppskurade, ordentligt sköljda och helt torra golv får behandlas (bortsett från golv som skurats upp med TASKI Jontec N°1 som inte behöver sköljas, detta gäller dock inte linoleumgolv som skall sköljas).

Håll lite av produkten på golven och sprid ut jämnt med en polishutläggare, i 1 – 1.5 m stråk som överlappar varandra medan de är våta. Låt golvet torka fullständigt (tar vanligen 20-40 minuter). På mycket porösa golv läggs ännu ett skikt ut. Låt torka helt och lägg sedan på ytterligare skikt av lämplig JohnsonDiversey toppolish till dess önskat resultat uppnås.

Viktigt:


Endast väl rengjorda noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Får ej användas på trägolv. Får endast användas på väl rengjorda och torra golv av cement och armerad betong.

Teknisk information

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Utseende: | Vit, ogenomskinlig vätska |
| • Densitet [20°C]: | 1.03 |
| • pH: | 8.2 – 8.7 |
| • Beräknad täckningsförmåga: | 20-40 ml/m ² |

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

F2h



Jontec Technique free

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter:

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad. Produkten är ansedd endast för professionell användning.

Lagring:

Förvaras i sluten originalförpackning, i temperaturer över 5°C.

Miljöinformation

Märkt med Nordiska Svanen, licens nummer: 351009

Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7513199	2 x 5 l	Plastdunk

JohnsonDiversey AB (S)

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

100 74 Stockholm

Tel. 08 77 99 300

Fax. 08 77 99 399

www.johnsondiversev.se

P90992SESE-01

JohnsonDiversey (FIN)

Artturinkatu 2 20200 Turku

PL 311 20101 Turku

Tel. 02 269 7222

Fax. 02 230 6726

www.johnsondiversev.com

© Copyright 2005 JohnsonDiversey