# Werksbescheinigung

nach DIN EN 10204-2.1

Nr. 220104-L

**Produkt:** POLYMENT ABS 430

**Prüfungen:** Beständigkeit gegen Mineralöl, Diesel und Tausalzlösung
in Anlehnung an EN ISO 2812-1:1994 Verfahren 2
Prüfdauer: 7 Tage bei Raumtemperatur

**Anwendungsbereiche:** Polyment ABS 430 wird als Rautiefenausgleich und Betonersatz mit der Funktion als Endbelag in Parkbauten und im Industriebereich eingesetzt. Bei der Beaufschlagung mit Mineralöl oder Diesel treten in der Oberfläche Flecken und Verfärbungen auf.

**Eigenschaften:** POLYMENT ABS 430 ist beständig gegen Mineralöl, Diesel und Tausalzlösung und weist gegenüber Beton der Klasse C 30/37 eine erhöhte Dichtigkeit auf.

**Prüfstelle:** Laboratorium der
HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

**Datum:** 22. Januar 2004

**Unterschrift:** i. V. (Dr. von der Brüggen) i. V. (Lang)

HEIDELBERGER
BAUCHEMIE GMBH
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon 0 62 24 - 9 88 - 03
Telefax 0 62 24 - 9 88 - 3 00
info@heidelberger-bauchemie.de
www.heidelberger-bauchemie.de

HEIDELBERGER BAUCHEMIE

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 Reg.-Nr. 3075-01